



ZONE 2/22

IS740.2

Le Smartphone IS740.2 sous Android™ 5.1.1 a été conçu par i.safe MOBILE pour une utilisation en zone ATEX 2. Il est équipé de technologies de pointe ainsi que d'une batterie performante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Homologation ATEX : Ex-Zone 2/22 Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54	Homologation IECEx : Ex-Zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc IP54 Ex ic IIIB T135°C Dc IP54	Android 5.1.1	4G : LTE-FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/20, LTE-TDD Band 34/39/40/41 GSM 850/900/1800/ 1900 MHz WCDMA 850/900/1900/ 2100 MHz	WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth® 4.0 LE	Qualcomm Snapdra- gon 410 (processeur quatre cœurs 1,2 GHz), mémoire interne 16 Go ROM et 2 Go RAM	Dimensions : 153 x 77 x 15 mm, poids : 226 g	Carte mémoire micro-SD jusqu'à 32 Go	Double Micro SIM
2 appareils photo : Caméra 13 MP (principal) et 5 MP (frontal)	Near Field Communication	USB OTG	Port USB magnétique de chargement et câble de chargement magnétique	

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Étanche à l'eau : 30 min. jusqu'à 2 m de profondeur, étanche à la poussière, protégé contre les micropar- ticules	Température d'utilisation : de -20°C à +60°C	Protection contre les chocs, particulièrement protégé contre les vibrations, l'humidité, la pression d'air et les vari- ations de température	4,7" (11,94 cm), écran tactile capacitif HD Bright View Gorilla Glass, résolution 1280 x 720 pixels	Lampe de poche à LED
Haut-parleur amplifié de 2 W, puissance de 100 dB	Batterie de 3950 mAh, autonomie : 280 h en veille, 480 min en communication	Radio, lecteur MP3	GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou	Accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, capteur magnétique, capteur de proximité

FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile avec batterie intégrée, câble pour chargement magnétique, chargeur, écouteurs, guide de prise en main