

EN360: 2002  
CE 0120



## Utilisation

Cette antichute à rappel automatique peut être utilisée comme élément d'un système d'arrêt de chutes ou comme élément d'un système de retenue. En cas d'utilisation avec un système d'arrêt de chutes, un point d'ancrage conforme devra être utilisé (au dessus de la tête de l'utilisateur, avec une résistance d'au moins 10 Kn)

**Cet équipement doit être utilisé en combinaison avec un système complet d'arrêt de chute afin de pouvoir fournir une protection appropriée (harnais d'antichute, ancrage...).**

B.T.P. Construction. Industrie. Maintenance industrielle. Réparation de toitures. Travaux sur échafaudage. Montage de charpentes...

## Caractéristiques techniques

- ✓ Antichute à rappel automatique.
- ✓ Longe rétractable de 50 mm de largeur.
- ✓ Disposant d'un carter enrouleur.
- ✓ Avec absorbeur d'énergie pour absorption des chocs.
- ✓ Longueur maximum 2,25m.
- ✓ Fournie avec deux mousquetons.

### ✓ Conditionnement:

- cartons de 25 pièces
- boîte de 1 pièce



En savoir plus: [www.singer.fr](http://www.singer.fr)

## Principaux atouts

- ✓ Pour vous garantir la meilleure qualité, la chaîne de production Vertisafe® est intégrée. Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire etc.

## Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européennes **EN360: 2002**.

Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur; antichute à rappel automatique.

Il est conforme à la **Directive Européenne 89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (catégorie III, risques irréversibles; article 11).

**Homologation:** attestation d'Examen CE de type **n°2194 (issue 1)** délivrée par **SATRA**, organisme notifié **n°0321**.

Procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, sous le contrôle de **SGS**, organisme notifié **n°0120**.

Votre partenaire **Vertisafe®**

**Vertisafe®**

**SINGER**