



ESSUYAGE

HYGIENE

ENTRETIEN

PROTECTION

**FICHE
TECHNIQUE**

DEGRIP 12F- BIOSOLV

**12 FONCTIONS / DÉGRIPPANT - DESOXYDANT - ANTI HUMIDITE - LUBRIFIANT –
DÉGRAISSANT -DÉGOUDRONNANT – DILUANT des ENCREs et PEINTURES FRAICHES
NETTOYANT des COLLES (RÉSINE, ENDUITS, MASTIC,...)**

PROPRIETES

DEGRIP 12 F à « Huile de Ricin » émulsionnable, spécifiquement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou tout autre solvant d'origine pétrolière, tout en apportant un pouvoir solvant élevé, avec un IKB supérieur à 64 (Indice Kauri Butanol), suivant la Norme ASTM D 1133. Répond immédiatement aux attentes des responsables de production et de maintenance en termes de performance, d'absence de toxicité, d'environnement et de sécurité.

COMPOSITION

Composition à 100% d'origine naturelle et exclusivement issue de la Chimie Végétale, composition de matières premières facilement biodégradables et écologiquement optimisées.

Elaborée et formulée dans le respect total de l'utilisateur.

Parmi les principaux composants :

Agents de surfaces 100% d'origine naturelle, huile de Ricin modifiée, surfactant naturel hydrosoluble 100% végétal et un solvant vert.

FORMULATION SANS SOLVANT HYDROCARBURE

DEGRIP 12 F ne fait pas l'objet d'une surveillance médicale particulière.

FORMULATION AMÉLIORANT LA SÉCURITÉ

Non inflammable, supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX (Arrêté du 8 Juillet 2003).

FORMULATION SANS HYDROCARBURE, FACILEMENT

DEGRIP 12 F est rapidement biodégradable.

Protège l'environnement et les populations riveraines en cas de déversement accidentel, ne nécessite aucune autorisation ou déclaration d'emploi auprès des autorités administratives (Décret 2002- 680). Réalisé à base d'esters d'huile végétale naturelle ne permettant pas de spécifier une couleur constante, la couleur pouvant varier suivant les lieux de production et les conditions climatiques avant la récolte. Une différence de couleur même extrêmement importante n'influe en rien sur sa performance

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	VALEURS	UNITE
Aspect / Odeur	Limpide / faible	
Point éclair vase clos	> 173	° C
IKB, indice solvant, norme ASTM D 1133	64	
Teneur en solvants / aromatiques	0	%
Teneur en hydrocarbures	0	%
Teneur en benzène / chlore	0	ppm
Teneur en fluor / brome	0	ppm
Teneur en iode /soufre	0	ppm

COMPATIBLE AVEC TOUS LES MATERIAUX

DEGRIP 12 FONCTIONS est compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs....



ESSUYAGE

HYGIENE

ENTRETIEN

PROTECTION

**FICHE
TECHNIQUE**

FORMULATION RESPONSABLE AMÉLIORANT L'HYGIÈNE

DEGRIP 12 F ne contenant pas de solvant, n'émet aucune vapeur et est pratiquement inodore. Non entêtant et agréable à utiliser.

Non irritant et non sensibilisant, il est très peu desséchant pour les tissus lipo-cutanés. Cette préparation ne contient aucune substance répertoriée comme explosive, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, comburante, cancérigène, mutagène, toxique, toxique pour la reproduction, nocive, irritante, sensibilisante, corrosive ou dangereuse pour l'environnement (Arrêté du 9 Novembre 2004). **DEGRIP 12 F** n'engendre aucune maladie professionnelle.

UTILISATIONS

DEGRIP 12 F protection : protège, lubrifie, désoxyde.

DEGRIP 12 F humidité : chasse l'humidité du matériel électrique hors tension.

DEGRIP 12 F décontaminant : possède un pouvoir solvant remarquable pour éliminer tous les dérivés pétroliers d'origine organique, tels que les huiles entières ou solubles pour la décontamination des copeaux, la déformation des métaux et les graisses ou fluides de lubrification.

DEGRIP 12 F dégraissant : convient pour le nettoyage de moteurs poids lourds, SAV auto ou moto et convient également pour le nettoyage de cales et moteurs de navires. S'utilise pur au pinceau ou chiffon, ou dilué dans de l'eau, peut s'appliquer sur toutes les surfaces, suivi d'un rinçage à l'eau, au jet ou avec un matériel à haute pression. Peut être dilué préalablement avec de l'eau douce ou salée jusqu'à 50%, permettant ainsi de réaliser des émulsions stables durant 1 à 2 heures en fonction de la température extérieure. Lorsque un rinçage mécanique est nécessaire, utiliser un matériel à haute pression.

DEGRIP 12 F s'utilise en fontaine de dégraissage (fontaine mobile ou fontaine lessivelle) à 30%. (ex : 30 l de BIOSOLV 70 litres d'eau dure).

DEGRIP 12 F dégrissant : disponible en vrac ou Aéro-spray.

Très économique, 1 litre de **DEGRIP 12 F** correspond à l'équivalent de 4 aérosols sans les nuisances que l'on connaît.

Plus efficace et plus protecteur **DEGRIP 12 F** montre que sa pellicule protectrice est capable d'agir comme une "huile protectrice" efficace qui arrête et prévient pour longtemps les formations de rouille et d'oxydation. Il en résulte,

- 1) un déblocage facile des assemblages, outils et pièces mécaniques.
- 2) un pouvoir anti grippant lorsqu'il est utilisé au montage.
- 3) une meilleure conservation des pièces même dans des conditions agressives, comme lors des transports maritimes.

DEGRIP 12 F dégoudronnant : élimine rapidement tous types de goudrons y compris ceux provenant des résidus de combustion ainsi que les goudrons d'origine végétale, le goudron de Norvège ou du Canada, bitume de Judée....

DEGRIP 12 F diluant : excellent substitut aux solvants pétroliers comme diluant des colles (adhésifs, enduits, mastics, résines ...).

DEGRIP 12 F élimine les traces de pneus (gomme) sur les sols.

Précautions d'emploi et de stockage :

Stocker sous abri en ambiance tempérée avant utilisation. Réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures faiblement réticulées, en cas de contact prolongé. Porter des gants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne pas mélanger avec des nettoyeurs différents. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation

Protection de l'environnement :

Conforme à la réglementation environnementale en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

