

SHIELD

Réf. de produit SHIELD
Euronorm EN 388:2003
EN 420:2003
Tailles 8-9-10-11

Descriptif: Tricot en HPPE, High Performance Polyethylene Fiber, avec une enduction PU, grise sur paume et bout des doigts. Poignet HPPE.

Matériaux: Poignets HPPE.
Enduction PU épaisseur 0,9 mm.

Les gants HPPE flexibles garantissent sensibilité, dextérité, sécurité et fiabilité tout en protégeant la main de l'usager.



Instructions d'emploi:

Gant de manutention, automobile, mécanique, transport, industrie du verre, dextérité exceptionnelle niveau 5.

Limites d'utilisation:

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce gant ne contient pas de substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles.

Instructions de stockage:

Stocker au frais, au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine.

Instructions de nettoyage/d'entretien:

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances:

Conforme aux exigences de l'Europe, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, aux normes EN388:2003 (4,5,4,3) et EN420:2003 (dextérité niveau 5).



GANTS CONTRE LES RISQUES MECANQUES (Niveaux obtenus sur la paume)

Résistance à l'abrasion (0-4):	4
Résistance à la coupe par tranchage (0-5):	5
Résistance à la déchirure (0-4):	4
Résistance à la perforation (0-4):	3

GANTS GENERAL

Niveau de dextérité	5
---------------------	---