

M18 CAG125XPDB-0X | M18 FUEL™ Meuleuse 125 mm avec gâchette "Homme mort" et frein



- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une durée de vie de l'outil multipliée par 10.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, ce qui améliore de manière unique les performances et l'autonomie de l'outil.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie.
- RAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins d'une seconde.
- Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité.
- Engrenage de haute qualité - Même pignonnerie que les meuleuses filaires de 1200 W.
- Démarrage progressif sans effet de couple.

M18 CAG125XPDB-0X	
Antidémarrage intempestif	Oui
Broche	M 14
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Emballage	HD Box
Livré avec	Livrée en HD-Box, avec un écrou FIXTEC, une poignée AVS, sans batterie, ni chargeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	78.9
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	89.9
Nombre de batterie(s)	0
Ø disque (mm)	125
Poids avec batterie (kg)	-
Profondeur de coupe (mm)	33
Temps de freinage (s)	< 2
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Type d'interrupteur	Gâchette "Homme mort"
Vibration de meulage (m/s ²)	4.61
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.15