

PROD.REF **26022**

Prod. Réf.

SAFETY CAT. **S3 SRC**

Cat. de sécurité

Norme: EN ISO 20345

26022.**201** en ESD + tg 48

TAGLIE

RANGE OF SIZE **38/47**

POINTURES

PESO

WEIGHT < **480 Gr.**

POIDS

FORMA

SHAPE = **B**

FORME

LARGHEZZA

WIDE = **10**

LARGE



MATERIALI / ACCESSORI SPECIFICI E TECNICHE DI SICUREZZA MATERIALS / ACCESSORIES SAFETY TECHNICAL SPECIFICATIONS MATERIELS / ACCESSOIRES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SECURITE

Scarpa Shoe Chaussure	Puntale: alluminio / Toe cap: Aluminum / Embout: Aluminium (ALUFORCE) Suola antiperforazione: tessuto / Nail protection : stainless steel / Semelle anti-perforation: HIGHSAFE-TEX Scapa antistatica / Antistatic footwear / Chaussure Antistatique Sistema di assorbimento dell' energia sul tallone / Energy absorption heel / Absorption d' énergie sur le talon
Tomaia Upper Tige Fodera Lining Doublure Plantare Insock Semelle de propreté Intersuola Midsole Inter-semelle Battistrada Outsole Semelle de contact	Nappa pieno fiore vintage, Origine Arzignano (VI) Nappa full grain vintage. Origine Arzignano (VI), Italy. Boucle pleine fleur vintage. Origine Arzignano (VI), Italie. Fodera a pori aperti per permettere una maggiore traspirazione. Poliamyde plus antiabrasion microfiber heel grip hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité. Plantare EVA anatomico estraibile 20104 mm 15 Plantar anatomical removable EVA 20104 mm 15 Semelle de propreté EVA anatomique estraibile 20104 mm 15 PU espanso Foam PU PU étendu PU compatto trasparente resistente all' abrasione, agli idrocarburi, acidi e olii PU compact transparent compound SRC (Slip Resistance C) anti abrasion, Fuel Oil, acid, alkali, resistant PU compact transparent, résistante à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minéraux
Punti di forza Power point Avantages	Resistenza con un alto livello di comfort Leightweight with toughness-Scuff cap Légèreté avec haute niveau de résistance, confort, design, made in Italie.