

# **ampere®** **TRAFFIC** **PAINT**

## **PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL**

- ▶ Peinture à séchage rapide à base de résine acrylique.
- ▶ Grande résistance à l'abrasion et spécialement conçue pour application sur béton et asphalte.
- ▶ **Couleur:**  
Blanc RAL 9016, Jaune RAL 1023, Bleu RAL 5012, Vert RAL 6024, Rouge RAL 3020, Noir RAL 9017
- ▶ **Conditionnement:** Fût de 5 kg ou 25 kg.
- ▶ **Aspect:** Lisse, mate.
- ▶ **Temps de séchage:** Sec au toucher: 20 minutes  
En profondeur: 3 heures
- ▶ **Dilution:** diluant a.m.p.e.r.e SOLVENT ROAD MARKING PAINT.
- ▶ **Application:** Prêt à l'emploi ou à diluer jusqu'à 5% maximum pour application au pistolet.  
Appliquer en couche épaisse en une seule couche.
- ▶ **Recommandations d'application:** Les supports doivent être sains, secs et propres. La température doit-être comprise entre 10 et 30°C avec une hygrométrie inférieure à 80%.
- ▶ **Recommandations de conservation:** 24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

