



PROLUTECH
VOUS ECLAIRER, NOTRE METIER

airstar
Distribution Network
Distributeur officiel



Fiche technique SIROCCO TBT 24V

TYPE/MODELE	Unité	Sirocco TBT 24V
Caractéristiques mécaniques		
Diamètre de l'enveloppe	cm	55
Hauteur optimale	m	3
Temps de montage moyen	mn	5
Pression interne	mb	4
Caractéristiques électriques		
Nombre de lampes		2
Type de lampes		halogène
Puissance des lampes	w	2 x 250
Tension d'alimentation	v	24
Ballast		-
Cable de branchement		2 x 4
Type de douille		G 6,35
Durée de vie moyenne des lampes	h	300
Protection d'alimentation	A	1 fus. 20 A
Efficacité	Lm/W	36
Temps de montée en température	mn	0
Temps de réamorçage	mn	0
Caractéristiques photométriques		
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m ²	185
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m ²	850
Eclairage sous le ballon	Lx/m	261 / 3
Surface éclairée / éclairage	m ² /Lx	160 / 10
Flux lumineux	Lm	18 000
Température de couleur théorique	°K	3 200
Caractéristiques de sécurité		
Indice de protection global	IP	53
Niveau de bruit	dB	60
Tenue au vent	Km/H	40
Packaging		
Type		coffret plastique
Poids	Kg	9
Dimensions	cm	81 x 45 x 33

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques

Siège social
Zone Espace Leaders
31 allée des Thomasses
74540 ALBY SUR CHERAN

Agence SUD
280 avenue Magellan
30320 MARGUERITTES

Agence IDF
22-26 rue Robret Witchitz
94200 IVRY SUR SEINE

(Pour toutes correspondances, merci de vous adresser au siège social, à Alby-sur-Chéran)

S.A.S. au capital de 30 000,00 Euros - SIRET 350 372 512 000 37 - APE 4321 A - RCS 89 B 266