



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

SECURE 2™ Neckband



Une solution parfaite lorsque vous avez besoin de protection auditive en conjonction avec casquettes ou casques sans fentes de fixation

Finition moderne et brillante pour un temps d'utilisation accru

Matériaux résistants et durables

Le tour de cou solide et souple équilibre le poids sur le cou, en gardant une pression régulière et confortable sur les oreilles

Velcro de soutien, facilement réglable à toutes les tailles de tête et assure le maintien en position du bandeau

Coussinets larges et doux avec « clic » pour un remplacement facile

Identification facilitée par des entretoises de couleur

Les contours en mousse offrent un espace large pour l'oreille

Tour de cou en acier isolé qui le rend sûr près d'une source d'électricité

POIDS : 215 gr

PROTECTION : SNR 31 db

NORME : EN 352-3

REFERENCE : 43002-001



SECURE 2H, EN 352-1:2002, H-35, M-28, L-18, SNR-30

Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att.	18,2	13,6	21,8	30,7	39,4	35,8	37,6	40,0
Std. dev	5,4	3,4	2,7	3,1	3,0	2,9	2,8	4,8
APV	12,8	10,2	19,1	27,6	36,4	32,9	34,8	35,2

SECURE 2H, ANSI S-3.19-1974, NRR 26, CSA A

Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Att.	17,0	21,7	31,1	41,9	36,1	37,6	37,0	38,8	38,8
Std. dev	2,9	1,7	2,5	2,8	2,6	3,6	4,1	2,5	3,9

