

SECURE 3 ™ Headband



Matériaux résistant et durable

La conception de l'étrier, mince avec une stabilité accrue et un risque réduit d'accrochage dans les endroits clos


Finition moderne et brillante pour un temps d'utilisation accru

POIDS : 277 gr

PROTECTION: SNR 33 db

NORME: EN 352-1

REFERENCE : 41003-001



Un seul point de réglage de taille télescopique lisse augmente le confort, stabilité et de tenue dans le temps

Coussinets larges et doux avec « clic" pour un remplacement facile

Identification facilité par des entretoises de couleur

Les contours en mousse offrent un espace large pour l'oreille

SECURE 3H, EN 352-1:2002, H-34, M-31, L-22 SNR-33											
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Mean Att.	20,5	17,5	24,8	32,7	43,8	36,4	35,9	38,1			
Std. dev	5,4	3,0	2,4	2,6	3,7	3,5	3,1	4,1			
APV	15,1	14,5	22,4	30,1	40,1	32,9	32,8	34,0			

SECURE 3H, ANSI S-3.19-1974, NRR 28, CSA A										
Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Mean Att.	18.1	24.8	33.5	42.8	37.3	36.2	38.0	39.0	38.9	
Std. dev	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8	2.1	3.3	1.8	2.4	

