



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

SECURE 3™ Cap mounted



Trois positions. Pivotent lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, sont maintenus légèrement sur l'oreille pour permettre l'audition et s'enclenchent quand vous les poussez vers l'intérieur

La conception de l'étrier, mince, procure une stabilité accrue et un risque réduit d'accrochage dans les endroits clos

Adaptateur de fente de 30 mm universel - Compatible avec la plupart des casques sur le marché et est prévu pour le montage du support de visière

Un seul point de réglage de taille télescopique lisse augmente le confort, stabilité et de tenue dans le temps

Coussinets larges et doux avec "snap-in" pour un remplacement facile

Identification facilité par des entretoises de couleur

Les contours en mousse offrent un espace large pour l'oreille

POIDS : 300 gr

PROTECTION : SNR 31 db

NORME : EN 352-3

REFERENCE : 42003-001



SECURE 3H, EN 352-1:2002, H-34, M-31, L-22 SNR-33									
Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Mean Att.	20,5	17,5	24,8	32,7	43,8	36,4	35,9	38,1	
Std. dev	5,4	3,0	2,4	2,6	3,7	3,5	3,1	4,1	
APV	15,1	14,5	22,4	30,1	40,1	32,9	32,8	34,0	

SECURE 3H, ANSI S-3.19-1974, NRR 28, CSA A										
Frequency Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Mean Att.	18.1	24.8	33.5	42.8	37.3	36.2	38.0	39.0	38.9	
Std. dev	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8	2.1	3.3	1.8	2.4	

