

# COMBINAISON SMS *FIRE RETARDANT*

Réf. 44133, 44134, 44135

FICHE TECHNIQUE



## TAILLES

Taille	Réf.	Code barres
L	44133	3435241441331
XL	44134	3435241441348
XXL	44135	3435241441355

## DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Polypropylène SMS 65 g/m<sup>2</sup> résistant à la propagation de flammes
- Coloris **bleu**
- Élastiques de serrage aux poignets, chevilles, cagoule et au dos
- Fermeture à glissière + rabat devant

## AVANTAGES SPECIFIQUES

- Protection limitée aux **particules et aux éclaboussures**
- Cagoule avec serrage élastique
- **Anti-statique**
- Matériau **retardant l'inflammation**

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Industries **agro-alimentaires et restauration**
- Industries **chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés)**
- **Nettoyage et peinture**
- Milieux **pharmaceutiques et hospitaliers**

## CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**
- Carton de **25 combinaisons**

## NORMALISATION

Cette combinaison est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de **L'attestation CE de type N° 18 DPI**  
Délivrée par **ANCCP (organisme n° 0302)**



**EN ISO 13982:2005+A1:2010**  
**Type 5** = Étanche aux particules

**EN 13034:2005+A1:2009**  
**Type 6** = Étanchéité limitée aux liquides

**EN 14116:2008/AC:2009**  
**Index 1/0/0**

Résistance à la pénétration	
$H_2SO_4$ 30%	Classe 3/3
$NaOH$ 10%	Classe 3/3
Résistance à la perméation	
$H_2SO_4$ 30%	Classe 2/3
$NaOH$ 10%	Classe 3/3

