



Dérippant 5 lt (S155)

Contenance de 5 litres pour ce produit conçu pour dégripper et protéger les pièces mécaniques. Il protège contre l'humidité et il élimine la rouille comme l'oxydation.

DÉGRIPPANT - Ce fluide synthétique pénètre, dissout et dérouille en profondeur. Il débarrasse rapidement les écrous, les boulons, les joints, les charnières, et toute autre pièce mécanique de la rouille et des oxydations. De plus, il dépose une pellicule protectrice durable, hydrofuge et imperméable



Caractéristiques Techniques:

apparence	Jerrycan tinplate métallique
Contenance	5 Lt
code barre	EAN 13: 8034108891644
conditionnement	1 pc
couleur	paille
odeur	Caractéristique de solvant
densité relative	à 20 ° C 0,80÷ 0,84 g / ml
Point de fusion / congélation	<-66 ° C,
point d'ébullition	176 ° C
Point d'éclair	40 ° C,
Pression de vapeur	0,5 hPa (20 ° C)
viscosité	> 9 cSt à 40 ° C
solubilité	Insoluble dans l'eau
Température de fonctionnement	-50 ° C / + 130 ° C,
Température d'inflammation	> 200 ° C
point d'ébullition	160/245 ° C

MODE D'EMPLOI: Application au pinceau ou au pulvérisateur. Appliquer le produit sur la partie à traiter, laisser reposer pendant quelques secondes. Répéter éventuellement l'opération dans le cas de dépôts résiduels importants. Le produit est prêt à l'emploi. Possibilité de diluer le produit avec des essences minérales.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stocker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration.

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION