

# GANTS SOUDEUR

Réf. 2530

FICHE TECHNIQUE



## DIMENSIONS

Taille	10
Réf.	2530
Longueur totale (mm)	350
Largeur de l'entrée du gant (mm)	140
Epaisseur de la manchette (mm)	1.3
Epaisseur du gant (mm)	1.2
Largeur de la paume (mm)	135

## DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Gants soudeur
- Tout en **fleur de vachette**
- **Pouce palmé**
- **Manchette** en croûte de 15 cm

## AVANTAGES SPECIFIQUES

- Confort
- Souplesse

## PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux de **soudeur**
- Métallurgie

## CONDITIONNEMENT

- Emballés par 10
- Carton de **120 paires**

## NORMALISATION


Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

**L'attestation CE de type 0075/108/162/04/10/0156**

Délivrée par **CTC (organisme n° 0075)**

**EN 420:2003**


**ET EN 388:2003**



**2122**

- **Abrasion** = 2/4
- **Coupure** par tranchage = 1/5
- **Déchirure** = 2/4
- **Perforation** = 2/4

**EN 407:2004**



**41XX4X**

- Résistance à **l'inflammabilité** = 4/4
- Résistance à **la chaleur de contact** = 1/4
- Résistance à **la chaleur convective** = X
- Résistance à **la chaleur radiante** = X
- Résistance à de **petites projections de métal en fusion** = 4/4
- Résistance à **d'importantes projections de métal en fusion** = X