



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTC 5W30

DESCRIPTION

Huile semi-synthétique, de hautes performances et très polyvalente pour moteurs essence et diesel (même munis d'un FAP), convient à tous les types de moteurs turbo-compressés ou non.

APPLICATION

La 5w30 XTC Bardahl est issue d'une technologie Mid S.A.P.S pour un niveau de propreté optimal. Cette huile est quasi « universelle » pour des intervalles d'entretien prolongés. Excellente protection lors de la mise en température et aux différents régimes du moteur.

SPÉCIFICATIONS

le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C3-12
API	SN-SM/CF
VW	502.00 / 505.00 / 505.01
MERCEDES-BENZ	MB 229.51/229.52
GM-OPEL	DEXOS 2
BMW	Longlife-04

PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant.
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température
- ✓ Excellente dispersion et détergence.
- ✓ Démarrage à froid facilité
- ✓ Excellente résistance au cisaillement
- ✓ Grande protection Anti-corrosion, Anti-usure, Anti-mousse

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com



FICHE TECHNIQUE
v042015

XTC 5W30

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15 °C	Kg/l	0,851
Viscosité -35 °C	mPa.s	6136
Viscosité 40 °C	mm ² /s	72,60
Viscosité 100 °C	mm ² /s	12,50
Indice de Viscosité		172
Point d'éclair COC, °C	°C	230
Point d'écoulement, °C	°C	-36
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,4
Cendres Sulfatées	%	0,78

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 36 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

36311	12 x 1 L
36313	3 x 5 L
36318	20 L
36314	60 L
36317	205 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

ZI Tournai Ouest - 3, Rue du Mont des Carliers - B-7522 TOURNAI
Tél. : +32 69 590 360 - Fax : +32 69 590 361 - www.bardahlfrance.com