

## Liquide de refroidissement universel

**DESCRIPTION :** Liquide de refroidissement et protection radiateur longue durée

- Formule sur base EG et d'inhibiteurs de technologie organique.
- Sans nitrites, sans amines, sans phosphates, sans borates, sans silicates

**PROPRIETES :** Miscible avec tous les liquides de refroidissement (néanmoins un pré-nettoyage permet d'assurer la durabilité maximale du LRU)

- Compatible avec toutes les motorisations
- Conforme à la norme NF R 15-601\*
- Longue durée : 250 000kms en VL – 500 000kms en PL (ou 5 ans)
- Protège durablement le circuit contre la corrosion et l'oxydation
- Protège du froid en hiver, Evite les surchauffes en été
- S'oppose à la formation de dépôts dans les circuits

**SPECIFICATIONS :**

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- SAE J 1034
- BS 6580
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234\*
- NATO S 759
- UNE 26361-88

- FFV Heft R443
- Chrysler MS 9176
- Cummins 85T-2 & 90T8-4
- Ford ESE
- GM 1899M
- John Deere H24B1&C1
- Leyland Trucks LTS
- Mack 014GS 17004
- Man 248, 324
- Mercedes MB 325-3
- Renault 41-01-001
- VAG TL 774D
- VOLVO

\* Hors réserve d'alcanilité

### Informations techniques Antigél

Couleur	Jaune clair
Densité (15°C)	1.119
Point d'ébullition	169
Point de congélation (50%)	- 40°C
Point de congélation (33%)	- 20°C
pH (50%)	8,2
Reserve d'alcanilité	5.6
% Eau	4%

**MODE D'EMPLOI :** LRU est disponible en

- Prêt à l'emploi :

- 2 protections : -25°C ou -35°C.

- Antigél Concentré :

- 66% Eau/Antigél : -20°C
- 50% Eau/Antigél : -40°C



Les informations contenues dans cette fiche éditée le 18/01/2011 sont basées sur nos connaissances actuelles. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.

France : 104, Rue de Lille – 59420 Mouvaux - TEL : 0 820 02 41 41 – FAX : 03 20 82 97 87  
Belgique : Z.I. Tournai Ouest 2 – B.7522 Tournai - TEL : 0032 69 59 03 60 – FAX : 0032 69 59 03 61

[industrie@bardahlfrance.com](mailto:industrie@bardahlfrance.com) - [www.bardahlindustrie.com](http://www.bardahlindustrie.com)

### Disponibilité

5L / 20L / 60L / 200L / 1000L