

SINTO
**PARC D' ACTIVITE DE NAPOLLON
 AVENUE DE TEMPLIERS
 13676 AUBAGNE CEDEX**
FICHE TECHNIQUE**PEINTURE DE SIGNALISATION – TRACAGE****CLASSIFICATION**

Peinture alkyde modifié à séchage très rapide pour la signalisation horizontale et le marquage divers .

CARACTERISTIQUES

TYPE DE LIANT	alkyde modifié
COULEURS	Blanc , rouge , jaune , bleu , noir , orange , vert .
VISCOSITE	18'' F4 à 20 ° C
DILUTION	Solvants aromatiques en quantité inférieure à 12,5 %
PRESSION DE L' AEROSOL	De 4,2 à 4,8 bar à 23 ° C De 7,6 à 8,4 bar à 50 ° C
TEMPS DE SECHAGE A l'air à 20 °C	Hors poussière : 5-10 mn Au toucher : 20 à 30 mn Total : 18 à 24 heures
BRILLANCE	32 / 34 gloss
COUVERTURE MOYENNE	Environ 1 m2 pour un aérosol de 400 ml 1.5 m² pour un aérosol de 600 ml
STOCKAGE	En lieu frais et ventilé
DATE DE PEREMPTION	24 mois

APPLICATION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les instructions sur le mode d'emploi . Les supports doivent être parfaitement dégraissés. Avant usage, bien agiter l'aérosol environ 2 minutes.

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire . Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle , aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit .