

# i-ROBOX TOP B1211

S3 CI ESD SRC

Pointure: 35 – 48

Chaussant  



## Gamme i4

### SmellStop

Doublure en tissu technique 3D pour une respirabilité maximale avec traitement antibactérien\*: elle contraste la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs permanentes.



Tige en cuir Nabutek hydrofuge

Embout résistant à l'abrasion

### SlimCap

Embout non métallique fin:

- L'épaisseur est réduite à 6.5 mm en pointe: **35% de moins** par rapport aux standards du marché.
- Doté de bande de protection parfaitement préformée à l'embout, pour prévenir les risques de pression et de blessures aux dessus des orteils.

Col rembourré: réduit la pression sur la zone supérieure du talon et améliore le confort

### Dry'n Air<sup>TM</sup>

OMNIA ESD 

Semelle anatomique amovible Dry'n Air OMNIA ESD WEARECO, Avec circulation de l'air

Compatible aussi avec les semelles:

- **SCAN&FIT** OMNIA ,
- DRY'N AIR OMNIA ESD

DGUV 112-191:

- SECOSOL e SECOSOL COMPLETE.

### Fresh'n Flex

Intercalaire en tissu balistique

Perforation 0 mm

Standard 20345:2011

(clou 4,5mm – force 1100 Newton).

### AirTech + tpu-SKIN®

#### SEMELLE DEFATIGANTE EFFET AMORTISSEUR

Semelle AirTech + Tpu-Skin: La vraie semelle défatigante.

Une technologie exclusive, brevetée par Base Protection, qui permet de réduire l'épaisseur dure et compacte de la bande de roulement, à des valeurs jamais obtenues avant sur le marché.

Résultat: une plus grande élasticité à effet amortisseur.



\*SmellStop: Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 qui lutte contre le dépôt de micro-organismes à la surface des matériaux.

LES DONNÉES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT DE PROPRIÉTÉ BASE PROTECTION. TOUTE REPRODUCTION, MEME PARTIELLE, EST INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE.