

	Fiche Technique	Supertape France Zone Industrielle Rue de Boisricheux CS 90002 28132 PIERRES Cedex, Téléphone : 02 37 23 14 13 Télécopie : 02 37 23 14 11 E.mail : contact@supertapefrance.com
	2800	

1. DESCRIPTION :

Film PVC orange plastifié enduit de masse adhésive à base de caoutchouc naturel.

2. UTILISATION :

Ruban adhésif PVC à usage général. Le produit peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de déformation et d'adhésivité, même à basses températures.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Support	:	PVC Orange plastifié
Nature de l'adhésif	:	Caoutchouc naturel
Épaisseur totale [µm]	:	120
Adhésion sur acier à TA [N/cm]	:	1,4
Résistance à la rupture [N/cm]	:	20
Allongement à la rupture [%]	:	150

4. PRÉSENTATION STANDARD :

Largeur [mm]	:	50 - 75 (autres largeurs, nous consulter)
Longueur [m]	:	33 (autres longueurs, nous consulter)
Mandrin [mm]	:	76,1 (carton)

5. CONDITIONS:

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

6. NOTE :

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables. Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.