



Anti-Adherent Grattons de Soudure CO2 300 ml (W506/ONLY)

Un autre produit incontournable de la ligne "Soudage" d'Ambro-Sol. Il est totalement ininflammable, et idéal pour plusieurs types de soudure ; Il empêche les grattons d'adhérer aux surfaces et évite la corrosion et l'oxydation.

ANTI ADHERENT GRATTONS POUR SOUDURE CO2 - Produit à base de polymères synthétiques filmogènes, qui étant donné leurs propriétés spécifiques, empêchent les grattons de soudure de se déposer sur les supports traités. De plus, le film déposé empêche la formation d'oxydes, protégeant ainsi efficacement la pièce de la corrosion éventuellement provoquée par des agents chimiques. Idéal pour les soudages auto-gènes, électriques et à base de gaz inertes. Ne contient pas de silicones.

Spécifications Techniques :

Contenance	300 ml (520gr prés tot.)
Code Barre	EAN: 8034108891705300
Conditionnement	13 Pz.
Apparence	Cylindre contenant liquide sous pression
Couleur	Jaunâtre
Odeur	Caractéristique du solvant
Densité Relative	a 20°C 1,33 ÷ 1,37 g/ml
Point d'éclair	Pas inflammable
Pression a 20°C	6 / 7 bar
Temp. Autoallumage	> 605°C
Tension de vapeur	584 hPa aux 20°C
Densité de vapeur (aire =1)	9-12 (rest sec)
Viscosité aux 50°C	(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst (rést sec)
Solubilité	Pas soluble dans l'eau
Temp. Autoallumage	> 400 °C (rést sec)
Corrosion sur cuivre	(ASTM D 130): 1



MODE D'EMPLOI: Avant de l'application nettoyer la torche soigneusement des déchets existants et successivement appliquer le produit. Vaporiser sur l'embouchure de la torche et sur les bords de la surface à souder. Agiter bien la bouteille avant de l'usage. Effectuer la première pulvérisation au vide si le cylindre est nouveau. Tendres de toute façon la bouteille à 20-30 cm de distance de la surface et en position verticale. Ne pas vaporiser de quantité excessive de produit. Produit à la haute évaporation.

MODE DE STOCKAGE

Avant de l'utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 35°C. Après de l'utilisation maintenir les récipients bien fermés. S'il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n'est pas soumis à expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants.

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n'implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l'usage spécifique

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION