



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Doc TENTE-01-11



Présentation :

TENTE DE SOUDAGE : Les tentes de soudage permettent la réalisation de soudures dans un environnement hostile en mettant l'opérateur à l'abri de ceux-ci. Ainsi celui-ci peut travailler dans de bonnes conditions à l'abri du vent, de la pluie, du soleil...etc. tout en protégeant les autres personnes travaillant aux environs des rayonnements nocifs. C'est aussi et surtout l'assurance de soudure de qualité optimale.

Référence produit : TOILE : 453060111.
ARMATURE : 453060113.

Dimensions : L : 2000mm x 2000mm x H : 2000mm.

Poids de la toile : 560gr/M².

Résistance à la rupture : N/5 cm [DIN53354].

Résistance à la déchirure : 200/200 N [DIN53363].

Résistance à la température : -25°C/+70°C

Résistance à la soudure : 75N/5cm (L8 3.04 Compian)

Réaction au feu : <100mm/min [ISO 3795 – DIN 75200]

Conformité : CE DIN EN ISO 9001

Les données techniques ci-dessus sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de couleurs (coloris approchants). Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu.

Pour tout renseignement complémentaire merci d'appeler nos services au : **01 69 80 15 15**



PRODUIT RECYCLABLE



S.A.S au capital de 1 000 000 EUROS-SIRET 775 720 162 B. Evry 775 720 162 B- APE 4669B-N° T.V.A/V.A.T. : FR 33 775 720 162

Département Alliances

Z.A.C de la Fontaine de Jouvence – 3, rue Angiboust – F 91462 MARCOUSSIS Cedex

Tel : + 33 (0) 1 69 80 15 00 – Fax : + 33 (0) 1 69 80 15 26

www.chpolansky.com – e-mail : contact@chpolansky.com – www.chpolansky.fr – e-mail : contact@chpolansky.fr