

FICHE TECHNIQUE

120-5150





- Support en HPPE orange de jauge 13 avec enduction en nitrile noir micro-surface paume rembourrée
- Le support en fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Paume rembourrée revêtue de nitrile MicroSurface pour une meilleure adhérence sur sol sec et humide
- Doigt, pouce et dos moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) protège-mains pour une protection maximale
- Renfort cuir entre le pouce et l'index
- poignet élastique
- Fermeture Velcro pour un ajustement facile

APPLICATIONS

- Petrochimie
- Construction
- Réparation automobile
- Démolition
- L'exploitation minière
- Fabrication

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Lavage à la main uniquement, ne pas javelliser, suspendre pour sécher.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	HPPE / Nitrile					
MANCHETTE	Tricot sans couture					
COULEUR	Support: Orange / Enduction: Noir					
TAILLES	M-XXL					
EMBALAGE	Polybag Individuel, Carton de 72					
DIMENSION CARTON	22.5" x 18.9" x 10.3" / 57cm x 48cm x 27cm					
POIDS CAISSE	M	L	XL	XXL		
	36.2 lbs	37.4 lbs	38.8 lbs	39.6 lbs		
	16.4 kg	17.0 kg	17.6 kg	18.0 kg		
C00	Chine					



DIMENSIONS (IN/CM)

	M		XL	XXL	
A	10.4 / 26.5	10.6 / 27	11.1 / 28.2	11.3 / 28.8	
В	4.3 / 11	4.4 / 11.3	4.5 / 11.5	4.6 / 11.8	

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388-2016 : 4X44DP	ASTM F2992-15 ANSI Cut Level A4 (Adopted by ANSI/ISEA 02/16)							
ABRASION	0	1	2	3	4	-		
COUPURE (2003)	Χ	1	2	3	4	5		
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-		
PERFORATION	0	1	2	3	4	-		
COUPURE (ISO 13997)	Α	В	C	D	Е	F		
IMPACT	Х	Р						

