


uvex I-3 • 9190




LES POINTS FORTS





- **Modèle très enveloppant qui s'adapte à tous les visages**
- **Technologie Softflex** au niveau du pont de nez pour garantir un confort de longue durée
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Branches inclinables et dotée d'une zone flex** pour s'adapter à toutes les largeurs de visage
- **Traitement exclusif uvex supravision** contre les rayures, la formation de buée
- **Récompensée par de nombreux prix**



Versions disponibles :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9190.280 noir / blanc PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9190.275 noir / bleu PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9190.315 blanc / lime PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision performance EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N .CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9190.220 Noir / jaune PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF <i>Grâce à la teinte jaune, la partie bleue de la lumière du spectre visible tout spécialement est filtrée, ce qui permet une augmentation des contrastes.</i> EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.T.K.N.CE W.166.F.CE
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9190.281 anthracite / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9190.286 anthracite / rouge PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE</p>
---	--	---

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Oculaires enveloppants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protection latérale 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	<p>Pont de nez Softflex</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pont de nez à forme anatomique très souple ▪ Matériau anti-dérapant 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ adaptation à toutes les formes de visage sans gêne même après plusieurs heures de port ➤ maintien parfait
	<p>Branches et embouts Softflex :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Matériau anti-dérapant ▪ Souplesse des branches 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ maintien parfait et sans pression
	<p>Branches flexibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ s'adapte à toutes les largeurs de visage
	<p>Compatibilité avec les autres EPI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ branches plates proches du visage ▪ souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	<p>Version avec traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme + anti-rayure ▪ Anti-rayure extérieur avec résistance aux produits chimiques et facilité de nettoyage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue



Version avec traitement exclusif
« **uvex supravision performance** » :

- Anti-buée intérieur DURABLE et 3 fois plus performant que la norme
- Anti-rayure extérieur « **optidur NC** » avec résistance aux produits chimiques

- Confort supérieur
- Durée de vie allongée
- Rentabilité accrue